



kolor: ■ biały

#### Dane mechaniczne

odpowiedni do wtyków

#### Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	<a href="#">patrz tutaj</a>
kolor	biały
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid wzmocniony włóknem szklanym (PA66 GF)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,002 MJ
masa	0 g

#### Dane handlowe

Product Group	3 (System wielowtyków)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
szt./opak.	500 (100) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4017332315708
numer taryfy celnej	39269097900

#### Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS Compliant, No Exemption

#### Aprobaty/certyfikaty

## Approvals for marine applications



aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

## Do pobrania

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 734-130

## Dokumentacja

## Dodatkowe informacje

Technical Section

03.04.2019

pdf  
2010.85 KB

## Dane CAD/CAE

## Dane CAD

2D/3D Models 734-130




## CAE data

ZUKEN Portal 734-130



## Wskazówki dotyczące obsługi

## kodowanie



Kodowanie wtyku – zamontować zatrzas-  
kowo element kodujący