



kolor: ■ pomarańczowy

Wymiary

szerokość	1 mm / 0.039 in
wysokość	52,5 mm / 2.067 in
głębokość	32,9 mm / 1.295 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	do montażu zatrzaskowego
----------------	--------------------------

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	pomarańczowy
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,048 MJ
masa	1,6 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 ... +85 °C
długotrwała temperatura pracy	-60 ... +105 °C

Dane handlowe

Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
szt./opak.	100 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4017332071383
numer taryfy celnej	85389099990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Aprobaty/certyfikaty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search



Environmental Product
Compliance 2004-1292

Dokumentacja

Dodatkowe informacje


Technical Section	pdf 2240.62 KB	
-------------------	-------------------	---

Bid Text


2004-1292	19.02.2019	xml 2.51 KB	
2004-1292	28.04.2017	doc 23.50 KB	

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 2004-1292	
---------------------------	---

CAE data

EPLAN Data Portal 2004-1292	
WSCAD Universe 2004-1292	
ZUKEN Portal 2004-1292	